

技術詞彙

本技術詞彙載列本文件所用與我們相關的詞彙，因此，該等詞彙及其涵義未必與業內的標準涵義或用法一致。

「AQC鍋爐」	指	通常置於水泥窯入口以產生驅動汽輪機蒸汽的鍋爐
「BOT」	指	建設—經營—轉讓，建設設施所用的一種業務安排
「BT」	指	建設—轉讓，建設設施所用的一種業務安排
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CCA板」	指	蒸壓纖維素水泥板，由水泥和纖維素纖維製成的一種非石棉纖維水泥板
「清潔發展機制」	指	清潔發展機制，各工業公司可據此進行碳權交易
「水泥」	指	鍛燒石灰及硅質原料而成的灰色粉末，摻水後變硬，常用於生產砂漿及混凝土
「熟料」	指	水泥生產過程中的主要半成品
「EP」	指	工程及採購，設施設計及工程所用的一種業務安排
「EPC」	指	工程、採購及施工，設施設計及施工所用的一種業務安排
「EMC」	指	合同能源管理，建設設施所的一種業務安排
「二噁英」	指	多種工業程序的副產品，普遍視為一種環境污染物與持久性有機污染物的巨毒化合物
「爐排焚燒爐」	指	焚燒廢物的一種燃燒爐
「千瓦時」	指	能量單位千瓦時
「兆瓦」	指	功率單位兆瓦
「PH鍋爐」	指	通常置於水泥窯出口以產生驅動汽輪機蒸汽的鍋爐

技術詞彙

「PVC」	指	聚氯乙烯，為繼聚乙烯及聚丙烯之後的第三大生產最廣的塑料。 PVC 因其於管道及型材應用中效果較銅、鐵、木等傳統材料更佳，故用於建設
「PVC型材」	指	常見的熱塑樹脂擠壓成各種平板形狀，用於製造 PVC 窗戶及各種產品
「餘熱」	指	工業活動中產生的未利用熱量
「標磚」	指	測量中國建築材料量的通用單位。標磚的通用尺寸為 240毫米x115毫米x90毫米
「吞吐量」	指	一定時間段內經水運輸入、輸出港區並經過港口企業裝卸作業的貨物數量
「噸」	指	公噸，相當於 1,000 千克
「立磨」	指	用於研磨熟料加入水泥的主要水泥研磨法