

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2016-094

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司及全资子公司取得专利证书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）及全资子公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“山东嘉寓”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	专利保护期限
1	一种支撑调节部件及可防止变形的门窗扇结构	实用新型	201620229816.6	山东嘉寓	2016年3月24日-2026年3月23日
2	一种门窗连接件、缩颈锁定卡头及门窗连接结构	实用新型	201620229819.X	山东嘉寓	2016年3月24日-2026年3月23日
3	一种组合平开门窗扇的门窗结构	实用新型	201620229815.1	山东嘉寓	2016年3月24日-2026年3月23日
4	一种推拉窗扇型材切角冲压装置	实用新型	201620229805.8	山东嘉寓	2016年3月24日-2026年3月23日
5	一种门窗框体安装固定装置	实用新型	201620229801.X	山东嘉寓	2016年3月24日-2026年3月23日
6	一种推拉门窗密封单元及推拉门窗	实用新型	201620148260.8	嘉寓股份	2016年2月26日-2026年2月25日
7	一种可拆卸门槛及铝合金平开门	实用新型	201620147854.7	嘉寓股份	2016年2月26日-2026年2月25日

一种支撑调节部件及可防止变形的门窗扇结构。本实用新型公开了一种支撑调节部件及可防止变形的门窗扇结构。所述支撑调节部件包括与门窗扇边条非转动连接或固定连接的螺母和与该螺母配合且其一端顶向门窗扇玻璃组件边部或门窗扇玻璃组件角部的螺杆。所述螺杆的另一端设置有旋拧槽。所述螺杆的一端配置有护垫。所述可防止变形的门窗扇结构包括构成门窗扇框的门窗扇边条和门

窗扇玻璃组件，所述门窗扇边条上设置有至少一个如前面所述的支撑调节部件。所述门窗扇边条包括锁定侧立扇条、铰接侧立扇条、上横扇条、下横扇条。本实用新型不但可以防止门窗扇发生变形而出现下垂现象，而且，不会挡住门窗扇玻璃组件，不影响室内的采光。

一种门窗连接件、缩颈锁定卡头及门窗连接结构。本实用新型公开了一种门窗连接件、缩颈锁定卡头及门窗连接结构。所述门窗连接件包括滑动连接部、锁定连接部、综合连接部。所述缩颈锁定卡头包括卡头和缩颈。所述门窗连接结构包括钢副框和门窗框，所述门窗框外周面有外环行卡槽，所述外环形卡槽内分布有多个如前面所述的门窗连接件，所述钢副框的内周面分布有多个如前面所述的缩颈锁定卡头，所述门窗连接件的锁定连接部锁定在所述缩颈锁定卡头上。本实用新型不必在施工工地进行打孔操作，普通工人很容易保证门窗框与钢副框之间的安装质量，安装效率大大提高，施工现场劳动强度大大降低，不容易与相关工种发生冲突，大大缩短了整个工程的施工进度，避免客户流失，确保大量的应收款及时到账。

一种组合平开门窗扇的门窗结构。本实用新型公开了一种组合平开门窗扇的门窗结构，包括门窗框和门窗扇，所述门窗框和所述门窗扇之间通过合页铰链，所述门窗扇由至少两个子门窗扇组成，每一个所述子门窗扇均与所述门窗框铰链，所述门窗扇从上至下相邻地分布。所述子门窗扇有两个，从上至下依次为上门窗扇和下门窗扇。所述上门窗扇和所述下门窗扇分别与所述门窗框的同一边铰链。所述上门窗扇与所述下门窗扇之间通过可解锁的固定连接部件连接。所述门窗框和所述门窗扇由铝合金型材制作而成。每一个所述子门窗扇配置有锁定执手。本实用新型不但安装排气管后的平开门窗可以实现良好通过的技术效果，而且，不安装排气管的平开门窗可以实现最佳通风的技术效果。

一种推拉窗扇型材切角冲压装置。本实用新型涉及一种推拉窗扇型材切角冲压装置，包括冲模和冲头，切除推拉窗扇横向铝合金边框型材两侧翼边的切角，所述边框型材两侧翼边从边框型材的主腔体的端侧壁伸出，所述边框型材放置在所述冲模上；所述冲模应于所述边框型材两侧翼边切角的位置分别设有一个冲模口，有两个所述冲头分别向两个所述冲模口的方向往复运动，所述两个冲头的运动方向与边框型材两侧翼边之间设有冲压角，所述两个冲头分别从所述边框型材

两侧翼边的外侧斜向切入边框型材两侧翼边。本实用新型的有益效果是：将冲床的单一方向运动转换成有夹角的2个运动，加工效率高，避免了推拉窗扇的横向边框型材两端的两侧翼边切角出现飞边和毛刺，是推拉窗扇组装方便，外形平整美观。

一种门窗框体安装固定装置。本实用新型涉及一种门窗框体安装固定装置，在建筑门窗预留洞口固定门窗框体，所述门窗框体安装固定装置包括框体固定架和水平标尺；所述框体固定架包括一个“C”形的架体，在所述架体开口侧的两端设有用于将架体固定在所述预留洞口处墙壁上的固定脚，在所述架体的两侧设有用于顶压和固定门窗框体顶压杆；所述水平标尺从所述预留洞口处墙壁的立面伸入所述预留洞口。所述水平标尺垂直于所述墙壁的立面；本实用新型的有益效果是：可取代传统的木楔固定门窗框体的施工方法，采用框体固定架固定和定位门窗预留洞口中的门窗框体，采用标尺校正门窗框体的安装位置，使门窗框体的安装更加简便，显著提高了施工效率和施工质量。

一种推拉门窗密封单元及推拉门窗。本实用新型涉及推拉门窗密封技术领域，提供一种推拉门窗密封单元及推拉门窗。其中，推拉门窗密封单元位于推拉门窗关闭时活动扇和固定扇的交叉处，并嵌入活动扇的轨道和固定扇型材之间，包括安装座和弹性密封件；所述安装座嵌入所述轨道和固定扇型材之间，所述弹性密封件安装在所述安装座上，并与活动门窗扇的端部型材弹性密封。本实用新型的推拉门窗密封单元，整体安装在轨道和固定扇型材之间。其中，安装座嵌入轨道和固定扇型材之间，从而可以起到防风、防水的而做欧诺个。在此基础上，将弹性密封件安装在安装座上，实现弹性密封件和活动门窗扇的端部型材之间的可靠密封。

一种可拆卸门槛及铝合金平开门。本实用新型涉及建筑技术领域，提供一种可以拆卸门槛及铝合金平开门。其中，可拆卸门槛包括本体和限位安装件；门槛本体和两端分别与门框对应；门槛本体的两端与左侧和右侧的门框之间均设有限位安装件；限位安装件包括互相连接的横向限位件和纵向安装件；横向限位件插入门槛本体的端部空腔中，纵向安装件和门框连接，并使得门槛本体相对门框密封连接。房屋装修过程中，可以先将门槛本体拆下来，从而避免装修过程中对门槛造成损坏。在门的具体使用过程中将门槛安装上，从而保证使用过程中门具有

较好的密封性能。并且，即使门槛损坏，也可以在不拆卸门框的前提下进行门槛的更换，从而可以简化门槛的更换维修难易程度。

上述专利已应用于公司部分工程项目中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 21 日